

CM03 T 型总线连接器

CM03

- ◆ 防护等级：IP65
- ◆ 灵活配置，可根据实际需求输出 1-6 口
- ◆ 接插件连接方式，可紧锁插口
- ◆ 内置优质金属插件，轻松接线
- ◆ 抗干扰能力强，可用 1-4 芯带屏蔽总线
- ◆ 优质铝外壳，坚固耐用



产品概述

CM03 是在工程实际应用中，响应实际工程需求而开发，用于连接现场总线电缆提供通信介质服务。根据现场安装不同需求，T 型总线连接器支线端配有 0-6 个不等的支线出口。具体选用可根据现场需要连接的温度采集模块的数量来定。T 型总线连接器目前常用于 RS485 总线、CAN (CanOpen) 总线、单总线 (1-wire)，也可用于 HART 总线、基金会现场总线、Profibus 总线、LonWorks 总线等总线系统，用于总线连接。

标配的 T 型连接器两边的接插件可紧固 3-6mm 直径的总线电缆。下面的接插件接口也可接 3-6mm 之间的电缆。安装时需根据现场测温点的位置来选择 T 型盒的放置位置。T 型号需密集使用时，请选择多孔输出的。


1-4 支线 CM02 接线外形及盒内 PCB 板电路图如下图所示



021-51083595

上海搜博实业有限公司 地址：上海市中山北路198号24楼

http://www.sonbest.com



6 支线输出接线图

应用领域

较细总线电缆的总线连接应用场合：

1、RS485 总线 2、CAN (CanOpen) 总线 3、HART 总线 4、基金会现场总线 5、Profibus 总线 6、LonWorks 总线 7、其它需连接总线电缆的场合

技术参数

序号	项目	内容
1	支持总线电缆外径	3-6mm(可根据需求订制)
2	支持支线电缆外径	3-6mm(可根据需求订制)
3	防护等级	IP65
4	运行环境	-55℃~+80℃
5	材质	铝壳
6	安装孔尺寸	根据需求订制

订货与选型

产品名称	产品型号	说明	订货号
T 型总线连接器	CM03-1	1 支线输出	CM03-1
	CM03-2	2 支线输出	CM03-2
	CM03-3	3 支线输出	CM03-3
	CM03-4	4 支线输出	CM03-4
	CM03-5	5 支线输出	CM03-5
	CM03-6	6 支线输出	CM03-6



上海搜博实业有限公司

电话：021-51083595

中文网址：<http://www.sonbest.com.cn>

地址：上海市中山北路 198 号 24 楼